

# ETHERMA AQUA WHE

Elektronische doorstroomer



ETHERMA AQUA WHE is een elektronische doorstroomverwarmer die uitstekend geschikt is voor de decentrale warmwaterbereiding in de badkamer.

Dankzij de debietsensor verwarmt de doorstroomverwarmer vanaf 1,0 bar en een waterdebiet van meer dan 2,5 l//min automatisch. Het regelsysteem kiest de juiste verwarmingscapaciteit van de doorstroomverwarmer, afhankelijk van het waterverbruik, de gewenste watertemperatuur en de watertoevoertemperatuur.

## TECHNISCHE GEGEVENS

- > Bedrijfsspanning: 400 V, 3~50 Hz
- > Temperatuur: 30 °C tot 60 °C
- > Montage: Wandmontage
- > Waterdruk: 1,0 tot 10 bar
- > Kleur: wit
- > Beschermingsgraad: IP 25
- > Beveiligingsgraad: I
- > Wateraansluiting: Gz 1/2"
- > Energie-efficiëntieklasse: A

## PRODUCTVOORDELEN

- + Traploze temperatuurinstelling
- + 4 omschakelbare nominale vermogens
- + Elektronische regeling
- + Compatibel met zonne-energie tot een toevoertemperatuur van 60 °C voor naverwarming
- + Controlelampje voor bedrijf
- + Eenvoudige vervanging van oude toestellen

## TOEPASSING

- + vanaf 9 kW: verschillende wastafels
- + vanaf 12 kW: douche en wastafel
- + vanaf 18 kW: Bad en wastafel

	ET-AQUA-WHE-15	ET-AQUA-WHE-24
<b>Vermogensniveaus (kW)</b>	9/11/12/15	17/18/21/24
<b>Nominale stroom (A)</b>	3 x 13,0/15,9/17,3/21,7	3 x 24,6/26,0/30,3/34,6
<b>Leidingdiameter (mm<sup>2</sup>)</b>	4 x 1,5/2,5/2,5/2,5	4 x 4/4/4/6
<b>Warmwatercapaciteit Δt = 30° (l/min)</b>	4,3/5,2/5,8/7,2	8,1/8,7/10,1/11,6

## ETHERMA AQUA WHE, elektronische doorstroomverwarmer

KG: W1 | LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Vermogen tot (kW)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Diepte (mm)	Gewicht (kg)
ET-AQUA-WHE-15	41106	15	245	440	126	4,85
ET-AQUA-WHE-24	41107	24	245	440	126	4,85