

# LAVA® FRAME

Le chauffage infrarouge pour montage mural et au plafond



Le LAVA® FRAME est un chauffage infrarouge dont le cadre de montage permet de l'encastrer dans le plafond ou le mur sans qu'il ne dépasse, créant ainsi un aspect visuel harmonieux. Convient idéalement pour l'installation dans les cloisons sèches et le béton. Ainsi, le chauffage infrarouge LAVA® se fond parfaitement dans l'architecture de la pièce et est quasiment invisible.

Il convient comme chauffage principal ou chauffage de zones. Cela permet de réduire les coûts de chauffage et de créer un climat intérieur agréable et sain.

Le LAVA® FRAME est livré sans prise et sans raccordement Plug & Play.

## DONNÉES TECHNIQUES

- > Tension nominale : 230 V
- > Puissance : 350, 500, 740, 750 W
- > Temp. de surface : max 120 °C à température intérieure standard
- > Surface : surface structurée
- > Corps : boîtier en acier, blanc RAL9016
- > Profondeur : 22 mm
- > Profondeur d'install. : 75 mm
- > Type de protection : IP 21
- > Câble de connexion : 1 m, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> sans fiche
- > Garantie : 5 ans

## AVANTAGES DU PRODUIT

- + Pour montage mural et au plafond
- + Cadre encastrable avec technique Easy Click
- + Montage encastré
- + Installation simple
- + Grande surface de rayonnement infrarouge
- + Rayonnement élevé
- + Sans entretien et sans champ magnétique

## GUIDE DE SÉLECTION

Le choix de la puissance dépend du besoin de chaleur de la pièce (h : 2,5 m) et de l'usage qui est fait du chauffage. Le principe suivant s'applique :

20-45 W/m <sup>2</sup>	Maisons basse énergie et passives
50-70 W/m <sup>2</sup>	Logement bien isolé
75-95 W/m <sup>2</sup>	Logement moyennement isolé
100-120 W/m <sup>2</sup>	Logement mal isolé

### Chauffage infrarouge encastrable LAVA® FRAME avec cadre encastrable, blanc signalisation RAL 9016

CR : I1 | DL : de stock

Type	N° d'art.	Puissance (W)	Encadrement (mm)	Dimensions sans cadre (mm)		Poids sans cadre (kg)
				Longueur	Largeur	
LAVA-FRAME-350	40505	350	635 x 635 x 75	620	620	7,5
LAVA-FRAME-500	40506	500	635 x 915 x 75	900	620	12
LAVA-FRAME-740	44719	700	915 x 915 x 75	900	900	17
LAVA-FRAME-750	40507	750	635 x 1260 x 75	1245	620	16

### Accessoires

CR : E1 | DL : de stock

Type	N° d'art.	Description
eBASIC-1	41278	Thermostat encastrable avec bouton rotatif et fonction appli via Bluetooth 4.2, 16 A, 5-28 °C, blanc
eTOUCH-PRO-1	41236	Thermostat intelligent avec Wi-Fi et commande par appli 5-40 °C, 16 A, blanc similaire à RAL 9003
ET-14A	40595	Thermostat d'ambiance sans fil, affichage LCD avec horloge et programme hebdomadaire
ET-111A	36758	Récepteur sans fil avec relais 16 A dans boîtier en saillie